WALL HUNG COMPAK VAN **KAYSUN**

Kaysun is een merk van Frigicoll, een Spaans familiebedrijf, dat elke dag verder doorgroeit.

Kaysun heeft één duidelijk doel voor ogen: **het leveren van de beste oplossingen voor zowel de residentiële als industriële markt.** Met een uitgebreid aanbod, dat voortdurend evolueert, blijft Kaysun zich aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen. Dit wordt ondersteund door de merkfilosofie: een perfecte balans tussen technologie, efficiëntie, prijs en garantie.

Kaysun streeft ernaar zich te onderscheiden door actief in te spelen op de vraag en het aanbod van de huidige markt. Dit doen ze door continue productverbeteringen en innovaties door te voeren. Ze zetten zich in voor de hoogste productkwaliteit en betrouwbaarheid, wat hen tot een benchmark in de markt maakt.

Met de zekerheid van langdurige, premium oplossingen kijkt Kaysun vol vertrouwen naar de toekomst. Het merk blijft zoeken naar duurzame technologische innovaties die bijdragen aan een betere, eerlijkere en duurzamere wereld.

WALL HUNG COMPAK WARMTEPOMPBOILER

De Kaysun Wall Hung Compak warmtepompboiler is een duurzame en energiezuinige oplossing voor de productie van sanitair warm water. Door warmte uit de omgevingslucht te benutten, verbruikt de unit aanzienlijk minder elektriciteit dan een traditionele elektrische boiler. Dankzij de hoge efficiëntie wordt de warmtepomp beschouwd als een hernieuwbare energieoplossing en draagt hij bij aan lagere energiekosten. Het milieuvriendelijke R-290 koudemiddel, met een zeer lage GWP-waarde van 3, beperkt bovendien de impact op het milieu.

Dankzij de beschikbare bedrijfsmodi kan de werking eenvoudig worden afgestemd op de gewenste balans tussen comfort en energiebesparing. Daarnaast is de warmtepomp standaard uitgerust met een anti-legionellafunctie.

Kaysun



WALL HUNG COMPAK WARMTEPOMPBOILER

De unit is uitgerust met geïntegreerde WiFi-connectiviteit, waardoor gebruikers de Wall Hung Compak eenvoudig kunnen monitoren en bedienen via de NetHomePlus-app. Daarnaast is de Kaysun Wall Hung Compak voorzien van een Keymark-certificering, een onafhankelijk Europees kwaliteitskeurmerk.



Model		KHP-08/80 ACS1	KHP-09/100 ACS1	KHP-09/150 ACS1
Energielabel tapwater (gemiddeld klimaat)		A+		
SCOP tapwater (gemiddeld klimaat) / tapprofiel		2.61 / M		2.67 / L
Stand-by vermogen	W	14	19	23
Referentietemperatuur warm water	°C	52.8	52.7	51.9
Beschikbaar warmwatervolume bij 40 °C	l	85	110	160
Afmeting hoogte	mm	1196	1360	1707
Diameter	mm	500		
Nettogewicht	kg	56	62	80
Boilerinhoud	l	78	98	145
Geluidsniveau	dB(A)	54		56
Aansluitspanning	V/ph/Hz	220-240/1/50		
Anti-corrosiebescherming		Elektronisch & magnesium		
Isolatiemateriaal		Geëmailleerd staal		
Waterpijpaansluitingen (aanvoer/uitlaat)	inch	1/2″		
Diameter luchtinlaat/-uitlaat	mm	160		
Nuttige statische druk luchtinlaat/-uitlaat	Pa	60		
Koudemiddel		R-290		
Koudemiddelvulling	kg	0.15		
Maximale tapwatertemperatuur	°C	60		
Maximale tapwatertemperatuur met elektrische ondersteuning	°C	70		

Geluidsdruk: Geluidsdruk berekend op 1 m van de apparatuur.