AIRCONDITIONERS VAN **KAYSUN**

Kaysun is een merk van Frigicoll, een Spaans familiebedrijf, dat elke dag verder doorgroeit.

Kaysun heeft één duidelijk doel voor ogen: **het leveren van de beste oplossingen voor zowel de residentiële als industriële markt.** Met een uitgebreid aanbod, dat voortdurend evolueert, blijft Kaysun zich aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen. Dit wordt ondersteund door de merkfilosofie: een perfecte balans tussen technologie, efficiëntie, prijs en garantie.

Kaysun streeft ernaar zich te onderscheiden door actief in te spelen op de vraag en het aanbod van de huidige markt. Dit doen ze door continue productverbeteringen en innovaties door te voeren. Ze zetten zich in voor de hoogste productkwaliteit en betrouwbaarheid, wat hen tot een benchmark in de markt maakt.

Met de zekerheid van langdurige, premium oplossingen kijkt Kaysun vol vertrouwen naar de toekomst. Het merk blijft zoeken naar duurzame technologische innovaties die bijdragen aan een betere, eerlijkere en duurzamere wereld.

TWINS

De Kaysun Twins-oplossing is ontwikkeld voor commerciële ruimtes waar één binnenunit onvoldoende capaciteit biedt, maar waar men niet meerdere buitenunits wil installeren.

Met het Twins-systeem kunnen twee binnenunits op één buitenunit worden aangesloten. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige klimaatregeling, terwijl ruimte wordt bespaard en de installatie overzichtelijk blijft. De Twin-technologie kan worden toegepast op diverse binnendelen, waaronder kanaalunits (ducts), Superslim cassettes en compacte cassette-units.

Daarnaast kunnen gebruikers het systeem eenvoudig op afstand bedienen via de NetHome Plus-app, inclusief automatiseringsfuncties en spraakbesturing via Alexa en Google Home. De energiezuinige DC Inverter-ventilatoren zorgen voor een comfortabel binnenklimaat en een lager energieverbruik, waardoor Kaysun Twins een slimme keuze is voor uiteenlopende zakelijke toepassingen.

Kaysun



TWINS

De aangesloten binnenunits werken altijd synchroon. De hoofdunit bepaalt de instellingen zoals bedrijfsmodus, temperatuur en ventilatorsnelheid. Wanneer de hoofdunit wordt uitgeschakeld, stopt de tweede unit automatisch mee. Dit zorgt voor eenvoudige bediening en een consistente werking.

Twin			
Buitenunit	**Binnenunit**	**Extra koudemiddelvulling**	**Verdeelstuk (Branch pipe)**
KUE-140 DVR14 KUE-140 DTR14	KPD-71 DR15 KCIS-71 DR14 KPCA-71 DVR15	(L1+L2+L-5)*24-240	1 x KCMI-01D
KUE-160 DTR14	KPD-90 DR15 KCIS-90 DR14	(L1+L2+L-5)*24-240	

Triple			
Buitenunit	**Binnenunit**	**Extra koudemiddelvulling**	**Verdeelstuk (Branch pipe)**
KUE-160 DTR14	KPD-35 DR15 KCI-52 DR15	(L1+L2+L3)*12+(L-5)*24-180	2 x KCMI-01D

Double Twin			
Buitenunit	**Binnenunit**	**Extra koudemiddelvulling**	**Verdeelstuk (Branch pipe)**
KUE-140 DVR14 KUE-140 DTR14	KPD-26 DR15 KPD-35 DR15 KCI-35 DR15	(L1+L2+L3+L4)*12+(L+La+Lb-5)*24-240	3 x KCMI-01D

Koel- en verwarmingscapaciteit. Koel- en verwarmingsinput.

De technische specificaties zijn gebaseerd op standaard testomstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen afhankelijk zijn van de installatie- en gebruiksomstandigheden. Voor uitgebreide technische informatie, installatievereisten, compatibiliteit en aanvullende voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.