AIRCONDITIONERS VAN **KAYSUN**

Kaysun is een merk van Frigicoll, een Spaans familiebedrijf, dat elke dag verder doorgroeit.

Kaysun heeft één duidelijk doel voor ogen: **het leveren van de beste oplossingen voor zowel de residentiële als industriële markt.** Met een uitgebreid aanbod, dat voortdurend evolueert, blijft Kaysun zich aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen. Dit wordt ondersteund door de merkfilosofie: een perfecte balans tussen technologie, efficiëntie, prijs en garantie.

Kaysun streeft ernaar zich te onderscheiden door actief in te spelen op de vraag en het aanbod van de huidige markt. Dit doen ze door continue productverbeteringen en innovaties door te voeren. Ze zetten zich in voor de hoogste productkwaliteit en betrouwbaarheid, wat hen tot een benchmark in de markt maakt.

Met de zekerheid van langdurige, premium oplossingen kijkt Kaysun vol vertrouwen naar de toekomst. Het merk blijft zoeken naar duurzame technologische innovaties die bijdragen aan een betere, eerlijkere en duurzamere wereld.

SUPERSLIM CASSETTE 840x840

De Kaysun Superslim Cassette 840×840 is een stijlvolle en energiezuinige cassette-airconditioner die speciaal is ontworpen voor een gelijkmatige en comfortabele luchtverdeling in kantoren, winkels, horecagelegenheden en andere commerciële ruimtes.

Zowel de compressor als de ventilatoren zijn voorzien van geavanceerde Full DC Inverter-technologie, wat zorgt voor maximale efficiëntie.

Daarnaast zorgt de 360° luchtverdeling voor een gelijkmatige verspreiding van gekoelde of verwarmde lucht door de gehele ruimte. De afzonderlijk regelbare uitblaaslamellen bieden extra controle over de luchtverdeling en dragen bij aan een hoog comfortniveau. Voor extra gebruiksgemak kan de cassette optioneel worden uitgerust met WiFi-bediening via een bedrade controller.

Kaysun



SUPERSLIM CASSETTE 840x840

Het systeem beschikt standaard over een geïntegreerde condenswaterpomp die water tot 1.000 mm omhoog kan pompen. Alle modellen maken gebruik van het milieuvriendelijkere R-32 koudemiddel.



Model		KCISA-71 DVR15	KCISA-90 DVR15	KCISA-105 DVR14	KCISA-105 DTR14	KCISA-125 DVR14	KCISA-140 DVR15	KCISA-140 DTR15	KCISA-160 DTR15
Koelcapaciteit (min. ~ max.)	kW	3.3 ~ 7.91	2.23 ~ 9.38	2.7 ~ 11.43		2.93 ~ 12.31	3.52 ~ 15.83		4.10 ~ 16.12
Verwarmingscapaciteit (min. ~ max.)	kW	2.79 ~ 8.50	2.7 ~ 9.73	2.78 ~ 12.66		3.37 ~ 14.07	4.10 ~ 17.00	4.20 ~ 17.29	4.40 ~ 19.05
SEER / SCOP		6.3 / 4.1	6.6 / 4.2	6.3 / 3.9	6.7 / 4.0	6.1 / 4.0			
Energieklasse voor koelen / verwarmen		A++ / A+							

Binnenunit		KCIS-71 DR14	KCIS-90 DR14	KCIS-105 DR14	KCIS-105 DR14	KCIS-125 DR14	KCIS-140 DR14	KCIS-140 DR14	KCIS-160 DR14
Luchtstroom (laag/medium/hoog)	m^3/u	992 / 1118 / 1247	1300 / 1530 / 1700			1600 / 1750 / 1900			1650 / 1850 / 2000
Geluidsniveau (laag/medium/hoog)	dB(A)	42 / 47.5 / 50	46 / 48 / 50.5	46 / 49 / 51		47.5 / 50 / 52.5	48 / 50.5 / 52.5		49.5 / 52 / 54.5
Afmeting (bxhxd)	mm	830x205x830	830x245x830			830x287x830			

Buitenunit		KUE-71 DVR14	KUE-90 DVR14	KUE-105 DVR13	KUE-105 DTR13	KUE-125 DVR13	KUE-140 DVR14	KUE-140 DTR14	KUE-160 DTR14
Geluidsniveau	dB(A)	60	62	63			64		65
Afmeting (bxhxd)	mm	890x673x 342	946x810x410				980x975x375		
Werkingsbereik koelen	˚C	-15 ~ 50							
Werkingsbereik verwarmen	˚C	-15 ~ 24							



Koel- en verwarmingscapaciteit. Koel- en verwarmingsinput.

De technische specificaties zijn gebaseerd op standaard testomstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen afhankelijk zijn van de installatie- en gebruiksomstandigheden. Voor uitgebreide technische informatie, installatievereisten, compatibiliteit en aanvullende voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.