AIRCONDITIONERS VAN **VIVAX**

Vivax is een toonaangevend merk uit Kroatië, dat zich richt op het leveren van betrouwbare, stijlvolle en energiezuinige oplossingen voor het moderne huishouden. Het merk biedt een breed scala aan producten die het dagelijks leven comfortabeler en efficiënter maken.

De slogan 'Works best with life' vat de filosofie van Vivax goed samen: technologie moet het leven ondersteunen, niet compliceren. Vivax combineert moderne technologie met strak design. De producten zijn ontworpen om naadloos in elk interieur te passen en tegelijkertijd energie te besparen. Het merk streeft naar een balans tussen functionaliteit, esthetiek en milieuvriendelijkheid.

M PRO DESIGN

De VIVAX M PRO Design combineert een modern ontwerp met slimme technologie voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Dankzij AI Inverter-technologie wordt het vermogen continu afgestemd op de actuele behoefte, wat zorgt voor een stabiele temperatuur en een energiezuinige werking. De AI ECO-functie optimaliseert het energieverbruik verder en kan tot 30% extra energiebesparing opleveren ten opzichte van de standaard ECO-modus.

De airconditioner beschikt daarnaast over een geavanceerd biofilter met biologische enzymen en een ecofilter dat helpt bacteriën, schimmels en microben te neutraliseren. Het geïntegreerde stoffilter helpt fijne stofdeeltjes tegen te houden, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. Daarnaast beschikt de binnenunit over een zelfreinigende functie die achtergebleven condensvocht automatisch droogt en reinigt.

VIVAX
Simply good.



M PRO DESIGN

Met een optionele WiFi-module kan de airconditioner bovendien op afstand worden bediend via de VIVAX Cool Net-app, zodat instellingen eenvoudig vanaf smartphone of tablet kunnen worden aangepast.



M Pro Design		ACP-09CH25AEMI	ACP-12CH35AEMI	ACP-18CH50AEMI	ACP-24CH70AEMI
Koelcapaciteit (min. ~ max.)	W	2638 (1114 - 3195)	3517 (1114 - 3810)	5275 (1788 - 5891)	7034 (1993 - 7796)
Verwarmingscapaciteit (min. ~ max.)	W	2931 (821 - 3605)	3810 (1084 - 4044)	5568 (1290 - 6096)	7327 (1612 - 7796)
SEER / SCOP		7.0 / 5.1	6.5 / 5.2	7.4 / 5.1	6.5 / 5.1
Energieklasse		A++ / A+ tot A+++			
Binnenunit					
Luchtstroom (hoog/medium/laag)	m^3/u	510 / 380 / 300	590 / 420 / 340	800 / 600 / 470	1050 / 750 / 600
Geluidsniveau (hoog/medium/laag)	dB(A)	38.5 / 33 / 23.5 / 19	39 / 32 / 24 / 20	43 / 35.5 / 33.5 / 20	45 / 39.5 / 36.0 / 20
Afmeting	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Netto gewicht	kg	9.2 / 7.0	9.7 / 7.4	13.3 / 10.3	15.9 / 12.4
Buitenunit					
Geluidsniveau	dB(A)	≤ 54.5	≤ 56	≤ 57.5	≤ 60
Afmeting	mm	720x270x495		805x330x554	890x342x673
Netto gewicht	kg	22.3 / 20.4		32.3 / 29.8	41.5 / 38.3
Diameter persleiding | zuigleiding	inch	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Leidinglengte max.	m	25		30	50
Werkingsbereik koelen	˚C	-15 ~ 50			
Werkingsbereik verwarmen	˚C	-20 ~ 24			

Koel- en verwarmingscapaciteit. Koel- en verwarmingsinput.

Energie-efficiëntie: De energiecoëfficiënten worden berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstandigheden zijn afhankelijk van de plaats waar de apparatuur is geïnstalleerd en het gebruik ervan.

Geluidsdruk: De geluidsdruk wordt gemeten doormiddel van een echovrije kamer op een afstand van 1 meter van de machine.

OPMERKING: Voordat u deze units installeert, moet de huidige wetgeving met betrekking tot koelgassen worden geraadpleegd.